



Выгодное решение для холодных чердаков

Новая
технология!

Подробнее
на стр. 5



Чердачные лестницы

для доступа на чердак
и экономии пространства

Окна-люки

для освещения, вентиляции чердака
и обслуживания крыши

Чердачные лестницы VELTA



- На 50% теплее*
- Установит 1 человек
- Вес на 25% меньше!*
- Вес одной части не более 11 кг
- Прочные буковые ступени



Преимущества чердачных лестниц VELTA:

- Возможность увеличения высоты до 343 см при помощи доп. секции (кроме модели Стандарт-Компакт).
- Насадки на ножках для защиты пола от царапин.
- Противоскользящие насечки на ступенях для безопасного подъема.
- Стержень для удобства открывания.
- Максимальная рабочая нагрузка 150 кг, тестовая – 265 кг.
- Гарантия 3 года.
- Датское производство.

Подробнее о преимуществах на стр. 5.

*Сравнение лестницы VELTA «Престиж» с технологией ClickFIX (измеренный коэффициент сопротивления теплопередаче $K=2,0 \text{ M}^2\text{C}^\circ/\text{Вт}$) с лестницей VELTA традиционной конструкции с утеплением 70 мм ($K=1,3 \text{ M}^2\text{C}^\circ/\text{Вт}$).

«ЭКОНОМ» NLL 2610B

- ✓ Самая доступная по цене лестница VELTA.
- ✓ Утепление 20 мм.
- ✓ Крышка люка древесного цвета.



clickFIX
TECHNOLOGY

«СТАНДАРТ» NLL 3610

- ✓ На 40% теплее лестницы «Эконом».
- ✓ Утепление 30 мм.
- ✓ Крышка люка белого цвета.



clickFIX
TECHNOLOGY

«СТАНДАРТ-КОМПАКТ» NLL 3620

- ✓ Для помещений, где нет места для установки лестницы стандартного размера (максимальный габарит при раскладывании лестницы 116 см).
- ✓ Для установки в проем уменьшенного размера.



clickFIX
TECHNOLOGY

«УЮТ» NLL 5620

- ✓ В 2 раза теплее лестницы «Эконом».
- ✓ Утепление 50 мм.
- ✓ Поручень в комплекте для безопасного подъема по лестнице.



clickFIX
TECHNOLOGY


«ПРЕСТИЖ» NLL 7630

- ✓ В 2,8 раз теплее лестницы «Эконом».
- ✓ Утепление 70 мм.
- ✓ Поручень в комплекте для безопасного подъема по лестнице.
- ✓ Пластиковые наличники в комплекте для идеальной отделки.


Габариты	Утепление	Конструкция	Аксессуары
<p>Размер проема: 70x120 см; 60x120 см.</p> <p>Высота потолка: 276 см. С доп. секцией: 343 см.</p> <p>3 секции.</p> <p>12 ступеней.</p>	<p>Толщина: 20 мм.</p> <p>Коэффициент сопротивления теплопередаче: 0,72 М²С°/Вт.</p>	<p>Крышка люка Цвет: древесный. Состав: «сэндвич» 26 мм (2x3 ХДФ древесного цвета, 20 мм полистирол).</p> <p>Ступени Бук, 17,5x54 мм</p> <p>Направляющие Ель, 21x69 мм</p>	<p>В комплекте:</p> <ul style="list-style-type: none"> насадки на ножках; стержень для открывания. <p>Опционально:</p> <ul style="list-style-type: none"> дополнительная секция; поручень.
<p>Размер проема • «Стандарт»: 70x120 см; 60x120 см; 3 секции. • «Стандарт-Компакт»: 70x92,5 см; 60x92,5 см; 4 секции.</p> <p>Высота потолка • «Стандарт»: 275 см С доп. секцией: 343 см • «Стандарт-Компакт»: 275 см</p> <p>12 ступеней.</p>	<p>Толщина: 30 мм.</p> <p>Коэффициент сопротивления теплопередаче: 1,01 М²С°/Вт.</p>	<p>Крышка люка Цвет: белый. Состав: «сэндвич» 36 мм (2x3 ХДФ белого цвета, 30 мм полистирол).</p> <p>Ступени</p> <ul style="list-style-type: none"> «Стандарт»: бук, 17,5x54 мм «Стандарт-Компакт»: бук, 17,5x69 мм. <p>Направляющие</p> <ul style="list-style-type: none"> «Стандарт»: ель, 21x69 мм «Стандарт-Компакт»: сосна, 21x69 мм 	<p>В комплекте:</p> <ul style="list-style-type: none"> насадки на ножках; стержень для открывания. <p>Опционально:</p> <ul style="list-style-type: none"> дополнительная секция (только для модели «Стандарт»); поручень.
<p>Размер проема: 70x120 см; 60x120 см.</p> <p>Высота потолка: 280 см. С доп. секцией: 343 см.</p> <p>3 секции.</p> <p>12 ступеней.</p>	<p>Толщина: 50 мм.</p> <p>Коэффициент сопротивления теплопередаче: 1,54 М²С°/Вт.</p>	<p>Крышка люка Цвет: белый. Состав: «сэндвич» 56 мм (2x3 ХДФ белого цвета, 50 мм полистирол).</p> <p>Ступени Бук, 17,5x54 мм</p> <p>Направляющие Сосна, 21x69 мм</p>	<p>В комплекте:</p> <ul style="list-style-type: none"> насадки на ножках; стержень для открывания; поручень. <p>Опционально:</p> <ul style="list-style-type: none"> дополнительная секция.
<p>Размер проема: 70x120 см; 60x120 см.</p> <p>Высота потолка: 274 см. С доп. секцией: 343 см.</p> <p>3 секции.</p> <p>12 ступеней.</p>	<p>Толщина: 70 мм.</p> <p>Коэффициент сопротивления теплопередаче: 2,04 М²С°/Вт.</p>	<p>Крышка люка Цвет: белый. Состав: «сэндвич» 76 мм (2x3 ХДФ белого цвета, 70 мм полистирол).</p> <p>Ступени Бук, 17,5x69 мм</p> <p>Направляющие Сосна, 21x84 мм</p>	<p>В комплекте:</p> <ul style="list-style-type: none"> насадки на ножках; стержень для открывания; поручень; пластиковые наличники. <p>Опционально:</p> <ul style="list-style-type: none"> дополнительная секция.

Габаритные размеры чердачных лестниц VELTA


ЭКОНОМ NLL 2610B



Размеры (см) NLL 2610B	
A	120
B	276
C	33,7
D	120x60 или 120x70
E	150




СТАНДАРТ NLL 3610




Размеры (см) NLL 3610	
A	122
B	275
C	34,7
D	120x60 или 120x70
E	151


Размеры (см) NLL 3620	
A	119
B	275
C	42,6
D	92,5x60 или 92,5x70
E	116




УЮТ NLL 5620




Размеры (см) NLL 5620	
A	116
B	280
C	35,4
D	120x60 или 120x70
E	153




ПРЕСТИЖ NLL 7630



Размеры (см) NLL 7630	
A	117
B	274
C	41,8
D	120x60 или 120x70
E	152



Преимущества чердачных лестниц VELTA



Возможность удлинения

Увеличение высоты всех лестниц до 343 см при помощи дополнительной секции (кроме модели «Стандарт-Компакт»).



Буковые ступени

Буковые ступени обеспечивают дополнительную прочность при меньшей толщине ступени. Бук примерно на 20% прочнее, чем ель или сосна.



Насадки на ножках

Насадки на ножках для защиты пола от царапин входят в комплектацию всех моделей.



Противоскользящие насечки

Противоскользящие насечки на ступени лестниц всех моделей обеспечивают безопасный подъем.



Гарантия

Гарантия на все модели лестниц - 3 года. Сделано в Дании.



Надежность

Все лестницы протестированы и соответствуют европейскому стандарту EN 14975. Максимальная рабочая нагрузка на лестницу - 150 кг, нагрузка во время тестов - 265 кг.

Запатентованная технология ClickFIX!

Лестницы новой конструкции теплее, легче и проще в установке.

- Установка на «раз-два-три!»! Поэтапная сборка силами 1 человека.
Не нужно поднимать более 11 кг.

Установка в 3 шага: короб, лестница и крышка люка устанавливаются поэтапно. Не нужно поднимать и крепить в проем сразу всю конструкцию (около 30 кг в традиционных лестницах*). Вес каждого элемента не больше 11 кг.

- Лестницы на 50% лучше сохраняют тепло.*
Нет потерь тепла по периметру.


Лестница в моделях ClickFIX крепится не к крышке люка, а к коробу. Усиление крышки люка при помощи деревянной рамы больше не требуется. В моделях традиционной конструкции именно деревянная рама была причиной потерь тепла и возможного промерзания люка по периметру. В новой конструкции крышка люка несет только теплоизолирующую функцию и почти полностью состоит из утеплителя.

- Вес на 25% меньше!* Легче устанавливать и использовать.

Отсутствие деревянной рамы позволяет значительно облегчить конструкцию люка. Крышка люка легче примерно на 8 кг.


- Предустановленные крепления для быстрой сборки!

Предустановленные крепления сводят к минимуму время сборки. Сборка производится по принципу конструктора, экономя ваше время и деньги!




VELTA «Престиж», утепление 70 мм - нет потерь тепла по периметру.

Традиционная лестница с утеплением 70 мм - большие потери тепла по периметру.



Зачем устанавливать окно-люк на холодный чердак?



Причина №1. Обслуживание крыши

Чтобы крыша служила долго, ее необходимо обслуживать. Иногда возникает необходимость в мелком ремонте крыши. Он может быть абсолютно разным – чистка дымохода, мелкие протечки в местах примыкания труб, чистка водосточной системы. Чистка ендовы, например, позволяет избежать скопления мусора, которое препятствует стоку воды, что в дальнейшем может привести к протеканию крыши.

Если на крыше не предусмотрено устройство для выхода наружу, для доступа на нее обычно используют приставную лестницу, что крайне небезопасно и может привести к поломке карнизного свеса.

Окно-люк для выхода на крышу GVT позволяет безопасно ремонтировать и обслуживать кровлю.



Причина №2. Освещение

Естественное освещение избавляет от необходимости организовывать искусственные источники света на чердаке.

Окно-люк VELTA и окно-люк для выхода на кровлю GVT обеспечивают естественное освещение чердака, что делает использование помещения под крышей более удобным.

Причина №3. Вентиляция

Правильная вентиляция – залог долгого срока службы крыши. Без проветривания в чердачном пространстве может скапливаться конденсат в конструкциях крыши. Это особенно опасно для деревянных элементов, так как излишняя влага может стать причиной образования грибка. Грибок в дальнейшем приводит к гниению конструкций и, как следствие, потере их несущей способности.

Окно-люк VELTA или окно-люк для выхода на кровлю GVT – это надежные и продуманные решения для вентиляции крыши.



Окно-люк для выхода на крышу GVT

Окно-люк для выхода на крышу GVT предназначен для обслуживания и ремонта кровли, а также для вентиляции и освещения неотапливаемых помещений под крышей.

VELUX®



GVT 0059

Размер окна (см)

103

54x83

Особенности и технические характеристики:

- **Все для установки в комплекте.**
Встроенный универсальный оклад для кровельного материала с высотой волны до 60 мм.
- **Безопасность и удобство выхода на крышу.**
Нижняя усиленная часть коробки используется как ступенька при выходе. Рифленая поверхность защищает от скольжения. Створка в открытом положении удерживается ограничителем.
- **Безопасный стеклопакет, заполненный аргоном.**
Внешнее закаленное стекло обеспечивает дополнительную защиту от града, камней и падающих веток. Стеклопакет отлично пропускает свет.
- **Открывание по одной из боковых осей.**
Выбор оси открывания происходит на этапе установки. Створка открывается на 90°, что защищает ее от повреждения при контакте с кровельным материалом.
- **Удобство при проветривании.**
Створка фиксируется в 3-х положениях.
- **Долговечность - окно не требует ухода.**
Створка выполнена из анодированного алюминия. Коробка изготовлена из полиуретана и является влагостойкой, не нуждается в дополнительном обслуживании.
- Размер выхода: 49x76 см.



Окно-люк для выхода на крышу VELTA

Недорогое решение для обслуживания и ремонта кровли, а также для вентиляции и освещения неотапливаемых помещений под крышей.

VELTA®



VLT 1000

Размер окна (см)

025

45x55

029

45x73

033


85x85

Особенности и технические характеристики:

- **Все для установки в комплекте.**
Встроенный универсальный оклад позволяет установить окно-люк в любой тип кровельного материала с высотой волны до 80 мм.
- **Возможность выхода на крышу.**
Если створка устанавливается на одну из боковых осей, то окно может быть использовано как выход на крышу.
- **Стеклопакет.**
Стеклопакет отлично пропускает свет.
- **Открывание по одной из боковых или верхней оси.**
Выбор оси открывания происходит на этапе установки. Для VLT 025 и VLT 029 возможно открывание по верхней или одной из боковых осей. Для VLT 033 – по одной из боковых осей. Створка открывается на 90°, что защищает ее от повреждения при контакте с кровельным материалом.
- **Удобство при проветривании.**
Створка фиксируется в 3-х положениях.
- **Надежность – качественные материалы.**
Коробка деревянная, створка выполнена из анодированного алюминия.



Дополнительно вы можете приобрести аксессуары к лестницам:



Дополнительная секция

Устанавливается между второй и третьей секцией лестницы.
Максимальная высота потолка при установке лестницы
с дополнительной секцией - 343 см.

ZLL 116 – для моделей «Эконом» NLL 2610B и «Стандарт» NLL 3610;
ZLL 118 – для модели «Уют» NLL 5620;
ZLL 119 – для модели «Престиж» NLL 7630.



Поручень для чердачной лестницы

Для дополнительного удобства при подъеме
по чердачной лестнице.

ZLL 112 - для трехсекционных лестниц «Эконом» NLL 2610B,
«Стандарт» NLL 3610.

Подробности и цены
узнавайте у консультантов
и на сайте www.velux.ru.